

Specifications

PGP020 Gear Pumps

- Bi-Rotational
- SAE "B" 2/4-Bolt Flange
- 7/8" SAE "B" 13T Shaft
- 1" SAE "BB" 15T Shaft
- All Pumps are Side and Rear Ported
- SAE "B" 2 or 4-Bolt Design
- Pressure to 3000 PSI
- Speeds to 2400 RPM

Las bombas de engranajes de desplazamiento fijo de la serie 020 de Parker ofrecen una alta durabilidad y resistencia a la contaminación del aceite debido a su construcción de cojinetes de rodillos de hierro fundido, lo que las convierte en una selección ideal para los mercados de camiones vocacionales, cabrestantes y petróleo y gas.

Están disponibles como bombas de una o varias secciones. y ofrece un alto rendimiento y alta resistencia debido a su construcción de hierro fundido.



Hidrodinamica y Servicios Integrales, S.A. de C.V.

Distribuidor



Autorizado



- Bi Rotational S.A.E. B 2 or 4 Bolt
- Maximum pressure up to 3000 PSI
- Maximum speed 2400 R.P.M.
- Applications - Wrecker / Salt & Sand

PGP020 7/8" 13 - Tooth	NPT	1"	1"	1"	1.97	3000
PGP020 7/8" 13 - Tooth	NPT	1"	1-1/4"	1-1/2"	2.96	3000
PGP020 7/8" 13 - Tooth	NPT	1"	1-1/4"	2"	3.94	2500
PGP020 7/8" 13 - Tooth	ODT	1"	1"	1-1/4"	2.46	3000
PGP020 7/8" 13 - Tooth	ODT	1"	1-1/4"	1-3/4"	3.45	2500